

Тракторы газонные AL-KO

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.alko.nt-rt.ru || эл. почта: akc@nt-rt.ru

Газонный трактор AL-KO T 15-95.5 HD-A

Технические характеристики:

Brand	AL-KO
EAN	4003718051360
Вид привода	Бензиновая
Высота среза	30-90 мм
Двигатель	AL-KO Pro 450
Для газонных площадей до (в м²)	4 000
Количество ножей	2
Количество цилиндров	1
Коробка передач	ножной гидростат
модельный ряд	solo by AL-KO
Мощность кВт	8,5
Муфта ножа	электромагнетическая
Об/мин	2 900
Объем в куб. см	452
Объем топливного бака в л	8
Объем травосборника в л	310
Опорожнение травосборника	Телескопический рычаг
Производитель двигателя	AL-KO
Размер шин (в дюймах) спереди / сзади	15"/20"
Регулировка высоты среза	центральная, 7-ступенчатая
Уровень шума	100
Функция	Кошение, сбор, мульчирование
Ширина захвата в см	95

Газонный трактор solo by AL-KO T 13-92.5 HD

Технические характеристики:

Brand	Solo by AL-KO
EAN	4003718051858
Вид привода	Бензиновая
Высота среза	30-90 мм
Двигатель	B&S PowerBuilt Series 3130
Для газонных площадей до (в м²)	4 000
Количество ножей	2
Коробка передач	ножной гидростат
модельный ряд	solo by AL-KO
Мощность кВт	6,2
Муфта ножа	электромагнетическая
Об/мин	2 550
Объем в куб. см	344
Объем травосборника в л	220
Опорожнение травосборника	Телескопический рычаг
Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Размер шин (в дюймах) спереди / сзади	13x 5.0 - 6/18x 6.5 - 8
Размеры (ДхШхВ)	1935x1150x980
Регулировка высоты среза	центральная, 7-ступенчатая
Уровень шума	100
Функция	Кошение, сбор
Ширина захвата в см	92

Газонный трактор solo by AL-KO T 18-95.5 HD

Технические характеристики:

Brand	Solo by AL-KO
EAN	4003718051377
Вид привода	Бензиновая
Высота среза	30-90 мм
Двигатель	B&S Intek Series 4175
Для газонных площадей до (в м²)	4 000
Количество ножей	2
Коробка передач	ножной гидростат
модельный ряд	solo by AL-KO
Мощность кВт	10
Муфта ножа	электромагнетическая
Объем в куб. см	500
Объем топливного бака в л	8
Объем травосборника в л	310
Опорожнение травосборника	Телескопический рычаг
Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Размер шин (в дюймах) спереди / сзади	15"/20"
Регулировка высоты среза	центральная, 7-ступенчатая
Функция	Кошение, сбор, мульчирование
Ширина захвата в см	95

Газонный трактор solo by AL-KO T 20-105.5 HDE V2

Технические характеристики:

Brand	Solo by AL-KO
EAN	4003718051407
Вид привода	Бензиновая
Высота среза	30-90 мм
Двигатель	B&S Intek Series 7200
Для газонных площадей до (в м²)	6 000
Количество ножей	2
Количество цилиндров	2
Коробка передач	ножной гидростат
модельный ряд	solo by AL-KO
Мощность кВт	13,2
Об/мин	2 900
Объем в куб. см	656
Объем топливного бака в л	8
Объем травосборника в л	310
Опорожнение травосборника	Электропривод
Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Размер шин (в дюймах) спереди / сзади	16"/23"
Размеры (ДхШхВ)	2210x1225x1145 mm
Регулировка высоты среза	центральная, 7-ступенчатая
Уровень шума	100
Функция	Кошение, сбор, мульчирование
Ширина захвата в см	105

Газонный трактор solo by AL-KO T 23-125.5 HD V2

Технические характеристики:

Brand	Solo by AL-KO
EAN	4003718051414
Вид привода	Бензиновая
Высота среза	30-90 мм
Двигатель	B&S Intek Series 8230
Для газонных площадей до (в м²)	7 000
Количество ножей	2
Количество цилиндров	2
Коробка передач	ножной гидростат
модельный ряд	solo by AL-KO
Мощность кВт	13,5
Муфта ножа	электромагнетическая
Об/мин	2 900
Объем в куб. см	724
Объем топливного бака в л	8
Объем травосборника в л	310
Опорожнение травосборника	Телескопический рычаг
Производитель двигателя	Briggs & Stratton
Размер шин (в дюймах) спереди / сзади	16"/23"
Размеры (ДхШхВ)	1305x785x325 mm
Регулировка высоты среза	центральная, 7-ступенчатая
Уровень шума	100
Функция	Кошение, сбор, мульчирование
Ширина захвата в см	125

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.alko.nt-rt.ru || эл. почта: akc@nt-rt.ru